


125 R-START



999€

MOTEUR MONOCYLINDRE 4 T 125 CC
 EMBRAYAGE AVEC DEMARRAGE EN PRISE
 8:8:1
 SANS PLOMB 95
 LUBRIFICATION SANS PLOMB 95
 CARBURATION 26 MIKUNI
 ALLUMAGE CDI
 MISE EN ROUTE KICK
 TRANSMISSION 4 VITESSES (POINT MORT EN BAS 1/2/3/4 EN HAUT)
 TRANSMISSION FINAL COURONNE 45 DTS/PSB 15 DTS /CHAINE 420

PARTIE CYCLE
 SUSPENSION AVANT FOURCHE UPSD RENFORCÉE
 TE DE FOURCHE MONTE SUR ROULEMENT CONIQUE

SUSPENSION ARRIERE AMORTISSEUR AR REGLABLE EN DETENTE

CADRE CADRE CHROMOLY RENFORCE
 FREINAGE AVANT FREIN A DISQUE HYDRAULIQUE
 FREINAGE ARRIERE FREIN A DISQUE HYDRAULIQUE

PNEU AVANT 60/100/14
 PNEU ARRIERE 80/100/12
 ROUES AVANT ET ARRIERE CHROMOLY

POIGNEE RAYONS RENFORCES
 SELLE SELLE NOIRE 40 MM DE HAUTEUR
 BRAS OSCILLANT MONO
 REPOSE PIEDS ACIER

DIMENSIONS
 EMPATTEMENT 1125 MM
 LARGEUR TOTALE 755 MM
 LONGEUR TOTALE 1630 MM
 HAUTEUR DE SELLE 770 MM
 POIDS A SEC 65 KG
 CAPACITE RESERVOIR 3 LITRES

- > BRAS OSCILLANT MONO
- > NOUVEAU CADRE
- > NOUVEL AMORTISSEUR + SOUPLE
- > GAINÉ SUR DURITE DE FREIN AV ET AR
- > NOUVELLE POIGNÉE CAOUTCHOUC + SOUPLE
- > NOUVEAU KIT DÉCO
- > NOUVELLE GRILLE DE PSB
- > NOUVEAU COURONNE AR
- > NOUVEAU GUIDE DURITE DE FREIN AR
- > NOUVEAUX REPOSE-PIEDS
- > NOUVEAUX TÉS DE FOURCHE ET PONTETS DE GUIDON
- > GUIDE DURITE DE CARBURATEUR DOUBLE
- > QUALITÉ DE VISSERIE SUPERIEURE
- > NOUVELLE MOUSSE DE GUIDON
- > NOUVEAUX DISQUES AV ET AR

Le modèle présenté est une moto aux normes CE.

Véhicule non homologué et interdit sur la voie publique.

Usage réservé uniquement sur circuit fermé et privé.

Toujours porter un casque, des lunettes et vêtements de protections.

Lire attentivement le manuel du propriétaire avant utilisation.

Ne jamais monter en tant que passager

YCF préconise l'utilisation des lubrifiants



YCF - 15 RUE GASTON LAMY - 14000 CAEN
 Tel +33 (0)2 31 83 13 13 - Fax +33 (0)2 31 34 84 22

www.ycf-riding.com